2015 年 4 月

DNライティング株式会社

仕様変更のご案内

LED たなライト TX-FLED, TB-LED 及び、LED Seamless type 照明器具 SA-LED, SC-LED におきまして、仕様変更をいたします。

形式名・定格・コネクタと、オプションパーツの適合コード類※が変更になりますので、ご案内申し上げます。

現行品の在庫が無くなり次第順次切り替えとなります。なお、この仕様変更による価格の変更はございません。

※適合コードは、新・旧併用はできませんので、ご注意ください。

＜対象商品と変更内容＞

LED たなライト

TXF3-LED

・形式名
TX-FLED → TXF3-LED
・コネクタ形状
・適合電源コード **DDP**
・適合渡りコード **DKP**

TB3-LED

・形式名
TB-LED → TB3-LED
・器具定格
・コネクタ形状
・適合電源コード **DDP**
・適合渡りコード **DKP**

LED Seamless type 照明器具

SA3-LED

・形式名
SA-LED → SA3-LED
・コネクタ形状
・適合渡りコード **DKP**

SC3-LED

・形式名
SC-LED → SC3-LED
・コネクタ形状
・適合渡りコード **SKP**
・適合渡りコード
DKP 2500 片切り

適合コード

電源コード DDP

ラインコンセントから電源を取る場合に使用します

希望小売価格	
DDP 300/400/500/600	1,130 円
DDP 800	1,220 円
DDP 1000/1200	1,460 円
DDP 1500	1,830 円

※末尾数値は mm 単位で電線の長さを表します。

渡りコード DKP



器具を連結して電源を送る場合に使用します（最大 10 灯以内）

希望小売価格	
DKP 150/200/250	580 円
DKP 350/400/500	700 円
DKP 800/1000	850 円
DKP 1500	1,220 円
DKP 2500片切り	1,460 円

※末尾数値は mm 単位で電線の長さを表します。

渡りコード SKP （SC3-LED 専用）

器具間の延長コード（接続は 10 灯まで）

希望小売価格	
SKP 500	700 円
SKP 1000	850 円

※末尾数値は mm 単位で電線の長さを表します。

詳細は、裏面をご覧ください。

LEDたなライト

TXF3-LED 入力電圧 AC100V

は受注品になります。

適合棚板サイズ（mm）	型式	全長（mm）	質量（kg）	入力電流（A）	入力電力（W）	希望小売価格（円）	適合LEDモジュール（別売）（□□：色記号）	LEDモジュール（別売）希望小売価格（円）
600	TXF3-LED 371S	371	0.30	0.16	7.5	10,300	FL-LED2-352□□	7,900
	TXF3-LED 554S	554	0.37	0.21	12.0	10,300	FL-LED2-535□□	10,000
900	TXF3-LED 630S	630	0.43	0.23	13.5	10,900	FL-LED2-611□□	11,400
	TXF3-LED 808S	808	0.51	0.28	16.5	10,900	FL-LED2-789□□	12,900
	TXF3-LED 872S	872	0.53	0.30	17.5	10,900	FL-LED2-853□□	12,900
1200	TXF3-LED 1064S	1064	0.63	0.38	22.5	11,700	FL-LED2-1045□□	16,900
	TXF3-LED 1135S	1135	0.67	0.40	23.5	11,700	FL-LED2-1116□□	17,900
1500	TXF3-LED 1367S	1367	0.77	0.25	24.5	12,200	FL-LED2-1348□□	22,000
	TXF3-LED 1443S	1443	0.80	0.26	25.5	12,200	FL-LED2-1424□□	22,900

●周波数50/60Hz共用 ●周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。●電源送りは最大10灯以内とし、TXF3-LED器具以外は接続しないでください。

LEDたなライト

TB3-LED 入力電圧 AC100V

は受注品になります。

適合棚板サイズ（mm）	型式（□□：色記号）	全長（mm）	質量（kg）	入力電流（A）	入力電力（W）	全光束（lm）※	希望小売価格（円）	乳半カバー 型式（□□：色記号）	乳半カバー 希望小売価格（円）
450	TB3-LED 423A□□HT	423	0.26	0.054	4.8	560	7,600	TB3-LED 423A□□HT E	8,300
600	TB3-LED 558A□□HT	558	0.32	0.068	6.2	740	8,900	TB3-LED 558A□□HT E	9,600
750	TB3-LED 715A□□HT	715	0.40	0.089	8.1	940	10,600	TB3-LED 715A□□HT E	11,300
900	TB3-LED 850A□□HT	850	0.47	0.10	9.5	1120	11,900	TB3-LED 850A□□HT E	12,600
1200	TB3-LED 1142A□□HT	1142	0.62	0.14	12.8	1500	15,000	TB3-LED 1142A□□HT E	15,700
1500	TB3-LED 1434A□□HT	1434	0.76	0.17	16.1	1880	18,300	TB3-LED 1434A□□HT E	19,000
1800	TB3-LED 1726A□□HT	1726	0.92	0.21	19.4	2260	21,600	TB3-LED 1726A□□HT E	22,300

●周波数50/60Hz共用 ●周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。●電源送りは最大10灯以内とし、TB3-LED器具以外は接続しないでください。
● 283mmサイズは受注対応可能です。ビス穴・電源コネクタ等の仕様・価格が異なりますので、詳細はお問い合せください。※ N（昼白色）の値です。

LED Seamless type 照明器具

SA3-LED 入力電圧 AC100V

は受注品になります。

型式	全長（mm）	質量（kg）	取付穴ピッチ（mm）	入力電流（A）	入力電力（W）	器具希望小売価格（円）	拡散タイプ 適合LEDランプ（□□：色記号）	拡散タイプ 全光束（lm）※	集光タイプ（受注品）適合LEDランプ（□□：色記号）	集光タイプ（受注品）全光束（lm）※	LEDランプ長（mm）	LEDランプ電力（W）	ランプ（別売）希望小売価格（円）
SA3-LED 300 A	300	0.28	-	0.125	5.6	9,500	SLED 300□□	340	SLED 300□□	380	298	4.5	7,500
SA3-LED 500 A	500	0.45	280	0.17	9.6	9,500	SLED 500□□	560	SLED 500□□	630	498	7.6	7,500
SA3-LED 850 A	850	0.60	630	0.27	15.9	9,900	SLED 850□□	960	SLED 850□□	1070	848	12.7	11,600
SA3-LED 1000 A	1000	0.65	780	0.30	17.9	10,100	SLED 1000□□	1130	SLED 1000□□	1250	998	14.6	13,400
SA3-LED 1250 A	1250	0.75	1030	0.38	22.7	10,300	SLED 1250□□	1420	SLED 1250□□	1530	1248	18.4	16,500
SA3-LED 1500 A	1500	0.85	1280	0.43	24.8	10,600	SLED 1500□□	1700	SLED 1500□□	1910	1498	21.6	19,400

●周波数50/60Hz共用 ●接続する電線は、VCTF0.75m^{2}を使用してください。●周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。●電源送りは最大10灯以内とし、SA3-LED器具以外は接続しないでください。【注意】SA3-LED300Aは片側コネクタ出しのため、器具間の電源送りはできません。※ N（昼白色）の値です。

LED Seamless type 照明器具

SC3-LED 入力電圧 AC100V

は受注品になります。

型式（□□：色記号）	全長（mm）	質量（kg）	入力電流（A）	入力電力（W）	全光束（lm）※	希望小売価格（円）
SC3-LED292□□-APD	292	0.18	0.12	6.4	630	13,600
SC3-LED500□□-APD	500	0.27	0.20	10.5	1130	14,500
SC3-LED850□□-APD	850	0.41	0.32	17.4	1880	18,000
SC3-LED994□□-APD	994	0.48	0.35	19.4	2190	20,000
SC3-LED1150□□-APD	1150	0.56	0.42	23.7	2550	21,500
SC3-LED1241□□-APD	1241	0.59	0.25	25.0	2750	24,000
SC3-LED1488□□-APD	1488	0.69	0.30	29.5	3310	28,000

●周波数50/60Hz共用 ●電源線の接続には、渡りコードDKP2500片切り（別売）を使用してください。 ●調光器からの信号線の接続には、調光信号渡りコードSKC2500片切り（別売）を使用してください。 ●周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。
●電源送りは最大10灯以内とし、SC3-LED-APD器具以外は接続しないでください。※N（昼白色）の値です。

DNライティング株式会社 www.dnlighting.co.jp

営業本部：03-3492-4460
〒141-0031 東京都品川区西五反田1-13-5
札幌営業所：011-824-5051
大阪営業所：06-6338-1081
仙台営業所：022-283-3401
福岡営業所：092-471-8075
名古屋営業所：052-322-2861

安全に関する注意：ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

2015.4

●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様および外観、希望小売価格は予告なく変更することがございます。 ●印刷物と実物・写真・画像の色味が多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。